amaringo

电池组与电池组件

水下及陆上供电

用途

水下及陆上供电



电池组件为测量仪器、自主模块及其他水下或陆上设备供电。外形、电气参数及外壳防护按运行条件和可用空间确定。

定制型号使机械安装、连接器及所需运行时间与具体用电设备匹配。现有国外设备的原电源失效后，可为其制造替代电源组件。

价格	制造周期
请咨询	请咨询

参数

技术参数

最终配置和运行条件按技术任务书商定。

参数	数值
类型	电池组与电池组件
应用环境	水下及陆上
外形规格	定制
供电参数	定制
外壳防护	按运行条件确定
国外电源替代	可按设备要求实现

应用

amaringo

从任务
到作业。

自主仪器

无需固定外部线路即可为水下传感器及倾角仪供电。

电源替换

按现有仪器及可用安装空间开发电源组件。

陆上站点

为约定配置的监测设备供电。

航标用电池

原网站介绍了适配 AL 14-18 和 Buy-2L 规格的灯浮标及岸标电池组件，所示型号防护等级为 IP67/68，水下电源工作深度最高为1000米。

> 具体型号的当前参数须在技术任务书中确认。

同类设备参考数据

同类设备参数	参考值
同类设备电压，伏	25,2
同类设备容量，安时	140
所选型号额定深度，米	6000
同类设备尺寸，直径×长度，毫米	180 × 634
空气中/海水中质量，千克	41 / 25